

Abb. Deposit-Wertschutzschrank AG15DF - Lade vorne, K-Schloss Cawi 2 Schlüssel (95 mm), Ladensperre: E-Schloss M-Locks EM2020 Schwenkriegel, Option: 1 Rückhalteblech

Einwurfgut Kuverts, Safebags, Taschen
Länge: 150-300 mm, Breite: 100-145 mm, Dicke: 2-30 mm

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	nutzbare Maße innen h x b x t (mm)	nutzbares Füllvolumen (l)	Gewicht (ca. kg)
AG15DF - Lade vorne	565 x 450 x 442	215 x 400 x 310	27	155
AG20DF - Lade vorne	735 x 450 x 442	385 x 400 x 310	48	180
AG25DF - Lade vorne	905 x 450 x 442	555 x 400 x 310	69	210
AG30DF - Lade vorne	1075 x 450 x 442	725 x 400 x 310	90	235

[Depositresore mit Einwurflade]

[Typenreihe AGDF]

Deposit-Wertschutzschränke mit zertifizierter Einwurflade bieten eine einfache und sichere Verwahrung und werden vor allem eingesetzt, wenn Tageslosungen vor Überfällen geschützt deponiert werden sollen (z.B. Tankstellen, Gastronomiebetriebe, Handelsketten). Die Einwurflade ist gegen Gewaltanwendung und Herausholen von Deposits geprüft.

- Das Einwurfgut wird über die versperrbare Einwurflade eingeworfen.
- Ein nachträgliches Entnehmen oder „Fischen“ wird durch die Rückhol Sperre verhindert.
- Das Einwurfgut kann nur von berechtigten Personen aus dem Auffangschrank entnommen werden.

[Produktinformation - Auffangschrank]





Türbandung	DIN rechts
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
Verankerung	vorgerichtet für Bodenverschraubung 4-fach, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten: 4 x Hilti HST M16x140/25 (für Montage direkt auf Betonböden) optional: 4 x Hilti HST M16x215/100 (für Betonböden mit max. 80 mm Bodenaufbau bis zum tragenden Beton)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) (ab Modell AG20DF)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau (optional: Sonderlackierung nach RAL)
Sperre	Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm) oder Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520 optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperre oder mögliche Zusatzsperre)
Einrichtung	optional: Fachboden, Innentresor (Höhe 340 mm), Rückhalteblech, versperrbare Auffangkassette
Zubehör	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset (ab AG20DF), Innenbeleuchtung

[Produktinformation - Einwurflade]

Ladenaufbau	dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, massive Stahlkonstruktion mit Rückhol Sperre
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 2-seitig getrieben
Ladenmaße	142,5 h x 450 b x 442 t (mm)
Ladenposition	vorne (Modelle DF) oder hinten (auf Anfrage)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau (immer ident mit Auffangschrankfarbe)
Ladensperre	Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm) oder Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM2020 Schwenkriegel optional: andere Schlossmodelle
Einrichtung	optional: Ladeneinrichtung mit 4 Banknotenfächern und Münzfach und versperrbarem Deckel (hier deponierte Werte sind nicht im Grad D-I / EN 1 versichert - es bedarf einer Rücksprache mit dem Versicherer)



Abb. Deposittresor AM25, Türbandung rechts
E-Schloss M-Locks EM3520, ohne Einrichtung, Einwurfvorrichtung LBE150 vorne mittig



[Deposittresore mit Einwurfvorrichtung]

Wertschutzschränke mit Einwurfvorrichtung bieten eine einfache und sichere Verwahrung von z.B. Tageslosungen und werden vor allem eingesetzt, wenn mehrere Personen Wertsachen deponieren (z.B. Tankstellen, Gastronomiebetriebe, Handelsketten).

- Das Einwurfut wird über die Einwurfklappe eingeworfen.
- Ein nachträgliches Entnehmen oder „Fischen“ über die Einwurfklappe wird durch die Rückhol Sperre verhindert.
- Das Einwurfut kann nur von berechtigten Personen aus dem Auffangschrank entnommen werden.

[Produktinformation]

Grundsätzlich können alle Wertheim-Standtresore im VdS-Grad I, II und III mit einer Einwurfvorrichtung LBE150 ausgestattet werden. Die Typenwahl richtet sich nach der erforderlichen Sicherheitsstufe (Widerstandsklasse Einbruchschutz VSÖ-VVO) und dem Fassungsvermögen für das Einwurfut. Beachten Sie, dass Deposittresore nach Sicherheitsstufe VSÖ zertifiziert sind – alle anderen Zertifikate erlöschen durch die Öffnung der Einwurfvorrichtung.

[Beispiel Deposittresor AM25RE]

Sicherheitsstufe	Einbruchschutz nach EN1143-1, VSÖ: Klasse EN 1
Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
Verankerung	vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre	Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520 optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperre oder mögliche Zusatzsperren)
Einrichtung	bei Deposittresoren empfiehlt es sich den Tresor ohne Einrichtung auszustatten
Zubehör	optional: zertifizierter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
Einwurfposition	vorne mittig optional: hinten bündig, hinten überstehend, andere Positionen auf Anfrage
Fassungsvermögen	abhängig von der Befüllung des Einwurfutes, Position der Einwurfvorrichtung, etc.

[Einwurfvorrichtung LBE150]

Bauart	massive Stahlkonstruktion mit Rückhol Sperre
Gewicht	ca. 28 kg
Einwurfposition	frei wählbar (vorne, hinten, hinten überstehend, bzw. auf Anfrage)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau (bzw. immer ident mit Tresorfarbe) optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre	Zylinderschloss mit 5 Schlüsseln optional: weitere Schlüsseln nach Bedarf
Einwurfut	flexible Kuverts max. DIN A4, max. 15 mm dick oder Kassetten mit max. Größe 240 x 180 x 60 mm
Zubehör	optional: Einwurfut tasche, Einwurfut kassette



Abb. Einwurfut tasche