

[Einrichtungen]

Wertheim bietet verschiedenste Einrichtungsvarianten. Die Standard-Ausstattung sind verstellbare Fachböden (Anzahl abhängig von Modellhöhe). Weitere Einrichtungen sind optional erhältlich. Zu beachten ist, dass die angeführten Einrichtungsvarianten modellabhängig sind. Mögliche Einsetzbarkeiten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.



[Fachboden]

Der Fachboden mit einer Belastbarkeit von 20 kg kann in der jeweiligen Höhenteilung variabel verstellt werden und ermöglicht so eine individuelle Einrichtungsgestaltung. Fachböden für höhere Lasten auf Anfrage. Höhenteilung:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP: | 85 mm |
| AWS, BWS: | 60 mm (Modelle 1500: 90 mm) |
| AMS: | 80 mm |
| CWS-DWS(KB)-EWS(KB) 0849: | 60 mm |
| CWS-DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850, BWP: | 69 mm |



[Lade ¹]

Die Lade mit einer Belastbarkeit von 45 kg ist je nach Modell in verschiedenen Höhen erhältlich.

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP: | 80 od. 165 mm Innenhöhe |
| CWS-DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850, BWP: | 85 od. 175 mm Innenhöhe |



[Lade versperrbar ¹]

Die Lade mit einer Belastbarkeit von 45 kg ist mittels Schlüsselschloss versperrbar und je nach Modell in verschiedenen Höhen erhältlich.


| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP: | 65 od. 150 mm Innenhöhe |
| CWS-DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850, BWP: | 70 od. 160 mm Innenhöhe |
| CWP: | 134 mm Innenhöhe |



[Auszugstablar ¹]

Das Auszugstablar bietet eine Belastbarkeit von 45 kg. Höhenteilung:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP: | 85 mm |
| CWS-DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850, BWP: | 90 mm |
| CWP: | mind. 155 mm (120 kg Tragkraft) |



[Erforderliche Wandabstände bei Lade / Auszugstablar]

| | | | |
|------------|------------|--------------------------------|-------------|
| AG, BG | D = 300 mm | C-D-EWS(KB) 0850-1901 | D = 530 mm |
| AM, BM | D = 375 mm | C-D-EWS(KB) 1903 | D = 740 mm |
| AP, BP, CP | D = 325 mm | C-D-EWS(KB) 1902 ^{*)} | D = 530 mm |
| BP41 | D = 475 mm | | D1 = 220 mm |
| CM 15-25 | D = 360 mm | C-D-EWS(KB) 1904 ^{*)} | D = 530 mm |
| CM 30-40 | D = 475 mm | | D1 = 440 mm |
| AWS, BWS | D = 570 mm | | |

^{*)}D1: linker Wandabstand bei zweiflügeligen Schränken



Abb. AM30



Abb. BG35



Abb. CM15



[Innentresor ²]

Der Innentresor ist mittels Schlüsselschloss versperrbar und je nach Modell in verschiedenen Höhen, ein- oder zweiflügelig erhältlich.

| | |
|-----------------------------------|--|
| AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP: | 1-flg., 170 od. 340 mm hoch |
| AWS, BWS: | 2-flg., 180 od. 360 mm hoch |
| AMS: | 1-flg., 180 mm hoch |
| CWS-DWS(KB)-EWS(KB) 0849: | 1-flg., 180 od. 360 mm hoch |
| CWS-DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850, BWP: | 2-flg. od. 2x1-flg., 240 od. 360 mm hoch |

¹ Der erforderliche türbandseitige Wandabstand ist am Aufstellort zu beachten. Wird die Lade/das Auszugstablar an oberster Position eingebaut, ist bei Wertschutzschränken in Grad I, II und bei Type CP kein EMA(Einbruchmeldeanlage)-Anschluss/Schalteset möglich.

Laden/Auszugstablare für höhere Lasten bei Typen CWS, DWS(KB), EWS(KB), BWP auf Anfrage. Einrichtungsvarianten für Type CWP auf Anfrage.

Bei versperrbaren Läden muss der Ladenschlüssel vor dem Verschließen des Wertschutzschrankes abgezogen werden, da sonst ein Schließen der Tresortür nicht möglich ist.

² Beachten Sie, dass Innentresore keine Ordertiefe bieten – ausgenommen Typen AWS, BWS, BWP und CWS-DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850.

Bei der Ausführung 2x1-flg. sind die Innentresore nebeneinander angeordnet.