

[Zubehör]

Wertheim bietet verschiedenste Zubehörvarianten. Dabei können unterschiedliche Kundenwünsche berücksichtigt werden.

Zu beachten ist, dass die angeführten Zubehörvarianten modellabhängig sind. Mögliche Einsetzbarkeiten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.



[zertifizierter Stahlsockel]

Für eine optimale Bedienbarkeit gibt es die Möglichkeit, den Tresor auf einen VdS zertifizierten Stahlsockel zu positionieren. Die Sockelhöhe ist von 65 mm bis 800 mm wählbar.



[Feuerschutz-Türfalzdichtungen]

Tresore, die keinen zertifizierten Brandschutz bieten, können optional mit einer Feuerschutz-Türfalzdichtung ausgestattet werden.



[EMA-Schalerset für Alarmanlagen]

Modelle mit EMA-Anschluss-Vorbereitung können mit Schalerset bestellt werden. VdS zugelassene Alarmmelder und Verteilerdosen (Oberseite Tresortür und Innenseite Tresordecke) ermöglichen eine korrekte Überwachung der Türstellung und des Sperrzustandes. Der Einbau des Schaltersets erfolgt durch Wertheim, der Anschluss und die Feinjustierung erfolgen bauseits.

Hinweis: Wird eine Lade/ein Auszugstabl an oberster Position eingebaut, ist bei Wertschutzschränken in Grad I, II und bei Type CP kein Schalerset möglich. Das Verbindungskabel (Tür/Korpus) ist hier als Hängeschlaufe ausgeführt.



[Innenbeleuchtung]

Die LED-Leuchte in Alu-Optik mit integriertem Bewegungsmelder ist akkubetrieben und wiederaufladbar über Micro USB. Sie ist magnetisch und kann so beliebig im Tresor platziert werden. Abmessungen: 100 x 70 x 10,6 mm



Abb. AG15 / Sockel 300 mm hoch



Abb. DWS1600 / Feuerschutz-Türfalzdichtungen



Abb. AG10 / Sichtfenster



[zusätzliche Verankerungsbohrungen]

Sind zusätzlich zu den vorbereiteten Boden-/Rückwandbohrungen weitere Bohrungen erwünscht, können diese nach Bekanntgabe der Position (Seitenwand, Rückwand, Decke, Boden) berücksichtigt werden.

Hinweis: Beachten Sie bei der Position von Sonderbohrungen (vor allem in der Seitenwand) mögliche Inneneinrichtungen.

Standardmäßig ist 1 Stk. Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Werden weitere Anker benötigt, muss dies bei der Bestellung bekanntgegeben werden.



[Sichtfenster in der Riegelwerkstürabdeckung]

Ein Plexiglas-Fenster an der Tresor-Innentür zeigt die Qualität des Riegelwerkes. Optional einsetzbar bei Typenreihe AG ab Modell AG10.

Hinweis: nur für private Nutzung zugelassen.



[Rückwandpanzer bei Wandtresoren]

Der Wandtresor muss mit mindestens 10 cm Beton umgeben sein. In der Tiefe kann die geforderte Betondicke unterschritten werden, wenn der Tresor werksseitig mit einem Rückwandpanzer ausgestattet ist.