

Magnetschloss SSM140



Magnetschloss SSM140 für Wertheim Kundenmietfachanlagen

Das Magnetschiebeschloss arbeitet auf der Basis keramischer Dauermagnete. Der magnetisch codierte Schlüssel steuert induktiv den Schlossschließkreis. Jedes Fachschloss verfügt über je einen Schließkreis für die Banksperre und die Kundensperre. Das Rotorensystem der Schließkreise ist von außen unsichtbar und unzugänglich. Ein Austasten oder Nachsperren ist nicht möglich. Das Magnetschloss arbeitet verschleißfrei und ist klimaunempfindlich.

Banksperrenautomatik:

Jedes Fach besitzt eine Doppelsperre mit der für die ganze Anlage gleichsperrigen Banksperre und der für jedes Fach unikaten Kundensperre.

Bankschlüssel und Kundenschlüssel werden für das Aufsperrn in den gemeinsamen Schlüsselschlitz eingeführt. Durch Verschiebung des Schlüsselpaares nach rechts wird das Schloss entriegelt.

Der Banksperrenschlüssel kann bei geöffnetem Schloss abgezogen werden. Für das Verriegeln der Doppelsperre genügt der Kundenschlüssel – er versperrt automatisch auch die Banksperre. Der Bankmitarbeiter ist daher nur in den Aufsperrvorgang einbezogen. Nur nach ordnungsgemäßem Verriegeln der Doppelsperre kann der Kunde seinen Schlüssel abziehen.

Schlüssel:

Als Standardausstattung liefern wir zu jeder Anlage 2 Bankschlüssel, je 2 Schlüssel für die unikate Kundensperre sowie einen Schlüsselschutz aus Kunststoff.

Jeder Schlüssel ist bei Wertheim registriert und kann, nach Vorlage einer schriftlichen Bestellung des Eigentümers, jederzeit nachbestellt werden.

Magnetschloss SSM140



Bankschlüssel

Kundenschlüssel

Schlüsselschutz:

