

# Deposittresore AGDF-Serie




Deposittresor **AG15DF**

Farbe: Grey  
 Türbandung: rechts  
 Schlüsselschloss Wittkopp 2648  
 Option: 1 Rückhaltebereich  
 Einwurfgut: Kuverts, Safebags, Taschen  
 Länge: 150-300 mm, Breite: 100-145 mm, Dicke: 2-30 mm

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad D-I
- Leichter Brandschutz
- Sichere Verwahrung der Tageslosungen

**Privat versicherbar**  
bis EUR 65.000

**Gewerbe versicherbar**  
bis EUR 20.000



EN1143-2  
Einbruchschutz



Grad D-I



Grad D-I



4102  
(leichter Brandschutz)



Klasse EN 1

## Produktinformationen Auffangtresor

**Türbandung/Türöffnungswinkel**  
DIN rechts/180°

**Korpus**  
doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt

**Türaufbau**  
dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

**Verriegelung**  
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

**Verankerung**  
für Boden vorbereitet  
4-fach, Verankerungsmaterial (Hilti HST M16x140/25) im Lieferumfang enthalten

**Kabelbohrung**  
türbandseitig, Rückwand unten

**EMA-Anschluss**  
VdS-zertifizierte Vorrüstung für eine Einbruchmeldeanlage (ab AG20DF)

**Lackierung**  
Grey: RAL 7037  
optional: Sonderlackierung nach RAL

**Schlösser**  
Schlüsselschloss VdS Kl. 1, Wittkopp 2648, Elektronikschloss VdS Kl. 2, Wittkopp Primor 2600  
optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

**Einrichtung**  
optional: Fachboden, Innentresor (Höhe 340 mm), Rückhalteblech, versperrbare Auffangkassette

**Zubehör**  
optional: Feuerschutz-Türfalzdichtung, EMA-Schalerset (ab AG20DF), Innenbeleuchtung

## Produktinformationen Einwurfblende

**Ladenaufbau**  
dreiwandig aufgebaut, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff, innen Riegelwerksraum mit Bohrschutz, massive Stahlkonstruktion mit Rückhol Sperre

**Verriegelung**  
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 2-seitig getrieben

**Ladenmaße**  
142,5 h x 450 b x 442 t (mm)

**Lackierung**  
siehe Produktinformationen Auffangtresor

**Ladenschlösser**  
Schlüsselschloss VdS Kl. 1, Wittkopp 2648, 2 Schlüssel (95 mm)  
Elektronikschloss VdS Kl. 2, Wittkopp Primor 2600, optional: andere Schlossmodelle

**Einrichtung**  
optional: Ladeneinrichtung mit 4 Banknotenfächern, Münzfach Deckel versperrbar\*\*

## Modellübersicht

Modell	Maße außen h×b×t (mm)	nutzbare Maße innen h×b×t (mm)	Volumen (l)	Gewicht* (ca. kg)
<b>AG15DF</b>	565×450×442	215×400×310	27	155
<b>AG20DF</b>	735×450×442	385×400×310	48	180
<b>AG25DF</b>	905×450×442	555×400×310	69	210
<b>AG30DF</b>	1075×450×442	725×400×310	90	235

Zu der angezeigten Tresorausentiefe sind noch 6 mm bei E-Schloss Variante Primor einzukalkulieren.

\*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

\*\*Hier deponierte Werte sind nicht im Grad D-I / EN 1 versichert – es bedarf einer Rücksprache mit dem Versicherer.