

# Einschwenktürtresore

## CWP-Serie




Einschwenktürtresor **CWP0901**

Farbe: Grey  
 Türbandung: rechts  
 Schlüsselschloss Secu  
 Einrichtung: versperrbare Lade, 2 Auszugstablare

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad III
- Leichter Brandschutz
- Platzsparende Einschwenktüren

**Privat versicherbar**  
 bis EUR 200.000

**Gewerbe versicherbar**  
 bis EUR 100.000



### Produktinformationen

#### Türbandung

DIN rechts  
 Modelle CWP0652 | CWP0902 zweiflügelig

#### Türöffnung

Einschwenktüren – die Türen schwenken beim Öffnen seitlich in den Tresorkörper ein und der Platz vor dem Tresor bleibt völlig frei. Mehrere Tresore können nebeneinander aufgestellt werden, ohne dass die geöffneten Türen einander behindern.

#### Korpus

dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt

#### Türaufbau

dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

#### Verriegelung

durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

#### Verankerung

vorgerichtet für Bodenverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten  
 optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

#### Kabelbohrung

in der Rückwand  
 optional: zusätzliche Bohrungen

#### EMA-Anschluss

VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

#### Lackierung

Grey: RAL 7037  
 optional: Sonderlackierung nach RAL

#### Schlösser

Schlüsselschloss VdS Kl. 2, Secu, 2 Schlüssel (125 mm)  
 Elektronikschloss VdS Kl. 2, dormakaba Combi B 90  
 optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

#### Einrichtung

optional: Lade (versperrbar), Auszugstablar

#### Zubehör

optional: EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung

**Option** Ausführung Multisafe – zertifiziert nach VdS 2450 Grad III (SE105301)

### Modellübersicht

Modell	Maße außen h×b×t (mm)	Maße innen h×b×t (mm)	Volumen (l)	Gewicht* (ca. kg)
<b>CWP0651</b>	648×850×754	486×514×590	147	515
<b>CWP0901</b>	878×850×754	716×514×590	217	635
<b>CWP0652</b>	648×1308×754	486×820×590	235	730
<b>CWP0902</b>	878×1308×754	716×820×590	346	890

Zu der angezeigten Tresorausfentiefe sind noch 20 mm für Beschläge einzukalkulieren.

\*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.