



Vorschriften & Tipps

Grundsätzlich stellt sich die Frage, was Sie in Ihrem Wertbehältnis unterbringen möchten. Werte, wie Bargeld, Schmuck, Foto- und Filmausrüstung, Sparbücher, Wertpapiere, Dokumente, Daten, etc. sind oft unersetzbar und sollten in geprüften und somit versicherbaren Tresoren in Sicherheit gebracht werden. Die umfangreiche Angebotspalette bietet für jeden Bedarf den richtigen Tresor. Bedenken Sie bei der Auswahl, dass Ihr Platzbedarf auch in Zukunft stetig wachsen wird.

Um den richtigen Tresor für Sie zu finden und eine ausführliche, unverbindliche Beratung zu erhalten, freuen wir uns auf Ihren Besuch in unserem Schauraum oder bei einem Wertheim-Fachhändler in Ihrer Nähe. Gerne können Sie uns auch telefonisch unter +43 2236 320 350 kontaktieren.

Platzwahl

Wählen Sie einen Platz für Ihr Wertbehältnis, der möglichst uneinsichtig ist. Achten Sie auf die zulässige Bodenbelastung und beachten Sie bei Ausstattung mit Elektronenschloss die Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Tresor muss immer flächenbündig mit dem zu verankernden Gebäudeteil (Boden/Wand) sein. Spalten bzw. leicht zu entfernende Zwischenräume sind nicht zulässig. Sockelleisten, Kastenböden etc. sind daher vorher bauseits zu entfernen bzw. auszuschneiden.

Bei freistehenden Tresoren mit geringer Höhe gibt es die Möglichkeit, den Tresor auf einen VdS- anerkannten Sockel zu stellen, um so einen bedienerfreundlichen Zugang zu gewähren.

HINWEIS ZU WANDTRESOREN



Für den Einbau von Wandtresoren bieten oft Bereiche unter Stiegen die ausreichenden Wanddicken. Kaminwände sind für den Einbau von Wandtresoren nicht geeignet (siehe auch Einbaurichtlinien Seite 46). Weiters können Sie bei Wandtresoren die Einbauhöhe so wählen, dass die Bedienung des Verschluss-Systems leicht möglich ist.

Verankerung nach Vorschrift

Tresore unter 1.000 kg müssen gemäß EN 1143-1 fest verankert werden.

Wertheim liefert alle geprüften Tresore mit Bodenverankerung, bei Widerstandsgraden I-III (ausgenommen CWP) auch mit Rückwandverankerung. Weitere Bohrungen können auf Wunsch berücksichtigt werden.

Das Verankerungsmaterial ist bei allen Tresoren unter 1.000 kg enthalten, zusätzliche Anker müssen bei der Bestellung angegeben werden. Im Verankerungsbereich dürfen keine Leitungen vorhanden sein; bei Bodenverankerung ist tragender Beton vorzuziehen - eine Verankerung nur im Estrich ist nicht ausreichend. Der Tresor muss bündig an der Wand stehen, und der Auftraggeber muss den Bereich freiräumen. Eine Verankerungsbestätigung wird zur Vorlage beim Versicherer bei der Montage ausgestellt.



HINWEIS ZUR MONTAGE

Es ist zu beachten, dass eine Wandmontage (frei tragend) nicht standardmäßig vorgesehen ist. Kann eine herstellerekonforme Verankerung aufgrund von baulichen Gegebenheiten nicht durchgeführt werden, kann der Versicherer die Einstufung der Sicherheitsklasse reduzieren. Wir empfehlen dies vorab mit Ihrer Versicherung abzuklären.

